



Catalogue:
CATERING
 Chapitre
LAVAGE DE VAISSELLE
 Article
CO-500 230V 1N 50Hz

19029020

DIMENSIONS ET POIDS

		<u>Article</u>	<u>Emballé</u>
Longueur	mm	600,00	690,00
Largueur	mm	600,00	775,00
Hauteur	mm	830,00	1.020,00
Poids	kg	68,00	78,00
Volume	m3	0,30	0,55

ELECTRICITÉ

Puissance Electr.	kW	0,55	
Connexions	230 V. 1+N+T		2X2,5 + T - 20 A
	230 V. III+T		3 X 2,5 + T - 20A
	400 V. III+N+T		4X1,5 + T - 16 A

GAZ

Puissance	kcal/h		
	kW		
Type gaz	Débit		
	Pression		
<u>EAU</u>	Débit	lit/h	54
	Pression	kg/cm2	2,00 - 4,00

VAPEUR

AIR COMPR.

REFRIGERATION

<u>NIVEAU BRUIT</u>	db	65,00
---------------------	----	--------------

CERTIFICATIONS

LAVE VAISSELLE, CO-500

Lave vaisselle à ouverture frontale - Génération EVO - Concept.
 Production horaire: 30 paniers/heure - 540 assiettes/heure.
 Hauteur utile: 380 mm. Capable pour bacs GN-1/1.
 Capacité pour assiettes diamètre 320 mm.
 Cycle fixe de lavage de 120" .

Fabriqué en acier inoxydable.
 Cuve de lavage à double paroi améliorant l'isolation acoustique et réduisant les pertes de chaleur à l'intérieur.
 Porte avec charnières en acier inox et double ressort.
 Porte à double paroi avec matériel isolant spécial pressé.
 Le meuble permet le placement de la machine sous des surfaces de travail de 850 mm d'hauteur.

Double système de lavage et rinçage rotatifs, supérieur et inférieur.
 Pompe de lavage de 600 W.
 Cuve avec angles arrondis pour un facile nettoyage.
 Puissance de chauffage de la cuve de lavage : 2,8 kW.
 Capacité de la cuve: 20 litres.
 Puissance du surchauffeur pour l'eau de rinçage : 2,8 kW.
 Capacité du surchauffeur: 7 litres.
 Consommation d'eau: 3 litres/cycle.
 Contrôle thermostatique des températures :
 lavage à 60 °C et rinçage à 90 °C.
 Thermostats de sécurité.
 Système anti-retour.
 Micro magnétique de sécurité pour l'aperture de la porte.
 Muni de doseur de produit de rinçage.
 Protection anti-humidité IPX4.

Puissance totale: multipower 3,4 kW. - 230 V - 1+N.
 Dimensions: 600 x 600 x 830 mm.

Dotation de paniers:
 1xCT-10, 1xCP-16/18 et 1 godet à couverts.

Points de réservations et diamètres

Réservation	X	Y	Z	Diamètre	Infos
ELECTRICITE	210	50	65		
VIDANGE	370	50	65	2"	
EAU_CHAUDE ADOU.	305	50	65	3/4"	

Position origine X,Y,Z

