



Catalogue :

Chapitre :

TABLES GLOBE ADVANCE

Article :

EAMFP-135 230V 1N 50Hz

Code :

19037783

<u>DIMENSIONS ET POIDS</u>		<u>Nets</u>	<u>Bruts</u>
Longueur	mm	1.350,00	825,00
Largeur	mm	700,00	1.455,00
Hauteur	mm	850,00	1.060,00
Poids	kg	113,00	118,00
Volume	m3	0,80	1,27

<u>ELECTRICITÉ</u>		<u>230V</u>	<u>50Hz</u>
Puissance			0,17 kW
Connexions	230 V. 1+N+T	2X1,5+T - 4 A	
	230 V. III+T	OPC3X4+T-32A	
	400 V. III+N+T	4X1,5+T - 16 A	

GAZ Non nécessaire

EAU Non nécessaire

VAPEUR Non nécessaire

AIR Non nécessaire

Type de gaz réfrigérant		R-600a
Puissance frigorifique		0,309
Débit - kW-h	365 j.	694
	24 h	1,90
Volume net - litres	Refrig.	173
Volume interne brut	litres	258
Classe climatique	4	Efficacité énerg. B

NIVEAU SONORE < **65,00** db

CERTIFICATIONS **SGS-2103-0906-1**

INSTALLATION - CONNEXIONS **Ø**

► ELECTRICITE

DESCRIPTION

TABLE DE RÉFRIGÉRATION ADVANCE, EAMFP-135

CARACTÉRISTIQUES

Intérieur et extérieur en acier inoxydable austénitique de haute qualité (sauf fond en tôle galvanisée).
Isolation de 50 mm en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité.
Système de réfrigération statique par gravité.
Évaporateur vertical libérant plus de volume de stockage interne.
Contrôle électronique et digital de la température et du dégivrage avec afficheur digital.
Les commandes sont intégrées au panneau frontal et sont ainsi mieux protégées contre la saleté. Elles possèdent un degré de protection IPX5 contre les éclaboussures et les giclées d'eau.
Alarme pour éviter une ouverture prolongée de la porte.
Mécanisme de fermeture et de blocage automatique des portes, pour plus de commodité pour remplir et vider l'appareil.
Étagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage facile et glissières à hauteur réglable (taille 600 x 400 mm).
Fourni avec chaque porte : 1 grille 600 x 400 mm et 2 jeux de glissières, pour la placer facilement à différentes hauteurs.
Évacuation intégrée grâce à une perforation permettant l'évacuation des eaux résiduelles qui peuvent se former à l'intérieur du meuble.
Fond embouti et intérieurs incurvés pour faciliter le nettoyage et la conservation.
Pieds à hauteur réglable en acier inoxydable.
Protection sanitaire de 10 cm de hauteur.
Température de fonctionnement : -2 °C à +8 °C (T° ambiante :43 °C).
Classe climatique 4.

Portes: 2
Efficacité énergétique: B
Capacité nette: 173 L
Capacité brute: 258 L
Puissance frigorifique: 310 W
Puissance électrique: 170 W
Consommation énergétique annuelle: 694 kWh/an
Réfrigérant: R-600a
Dimensions: 1350x700x850 mm





Catalogue :

Chapitre :
TABLES GLOBE ADVANCE

Article :
EAMFP-135 230V 1N 50Hz

Code :
19037783

SCHÉMA - DIMENSIONS

