

## EP25 TA



<b>D</b>	Nombre de repas par service	Plus de 250 couverts
	Capacité de cuve	25 kg
	Débit théorique*	600 kg/h

**A** DESCRIPTIF COMMERCIAL

**Eplucheuse EP25 TA.** Modèle de table de 25 kg avec tour abrasif, réservé pour l'épluchage traditionnel des tubercules et racines telles que pommes de terres, carottes, navets..

**B** DESCRIPTIF TECHNIQUE

Eplucheuse EP25 TA Inox Tour Abrasif. Triphasé 400V. Puissance de 1100 Watts. Livré sur piétement inox avec panier filtre. Couvercle métallique muni d'un hublot. Capacité de la cuve 25 kg. Débit 600 kg/h. Plus de 250 couverts.

Sélectionnez toutes les options au verso dans la partie **F**

**C** CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Puissance utile</b>	1100 Watts
<b>Données électriques</b>	Triphasé 400V/50/3 2,1 Amp Prise non fournie
<b>Dimensions (LxPxH)</b>	784 x 643 x 1302
<b>Taux de recyclabilité</b>	95 %
<b>Poids net</b>	72 kg
<b>Référence</b>	46041

**NORMES**

NF EN 12100-1 et 2 - 2004, NF EN 60204-1 - 2006,  
NF EN 12852, NF EN 60529-2000

**E** CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**BLOC MOTEUR**

- Moteur industriel asynchrone.
- Puissance 1100 Watts.
- Modèle tout inox avec tour abrasif.

**FONCTION EPLUCHAGE**

- Livré avec un tour abrasif destiné exclusivement à l'épluchage.
- Capacité de travail 25 kg.
- Capacité de chargement : 25 kg
- Diamètre de cuve : 560 mm
- Piétement inox avec panier filtre.
- Couvercle métallique asservi à une sécurité à l'ouverture, muni d'un hublot.
- Minuterie de 0 à 4 minutes permettant de contrôler la durée de l'épluchage.
- Electrovanne de commande de débit d'eau asservi à la minuterie.
- Trappe d'évacuation des produits épluchés asservi à une sécurité à l'ouverture.
- Tuyau d'admission de l'eau conçu pour empêcher le retour d'eau sale dans le réseau.

**ACCESSOIRES INCLUS**

- Plateau abrasif.
- Piétement inox avec panier filtre muni d'un système anti-mousse.
- Contacts secs pour commande d'électrovanne (24 Volts/0,5 Amp.)

\* le débit indiqué peut varier en fonction de l'organisation de la légumerie et de la qualité des produits à éplucher.

## EP25 TA

**F** ACCESSOIRES EN OPTION

- Plateau abrasif supplémentaire - Réf. 504504

**G** RÉSERVATION

400V/50/3 - Prise non fournie - Câble 4 fils fournis  
 Arrivée d'eau par le couvercle : Diamètre : 15 mm  
 Evacuation d'eau latérale : Diamètre : 75 mm  
 Evacuation d'eau par le panier filtre : Diamètre : 47 mm

