

# S-200

## POSTE DE DÉCOUPE CHAUFFANT



- HALO HEAT . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui rayonne directement depuis la surface du plateau de découpe.
- L'éclairage à deux lampes fixes fournit de la chaleur supplémentaire à la surface du produit pour mieux réguler la température ambiante superficielle.
- Maintient des températures de service sûres et appropriées sans cuisson additionnelle.
- Le surface du plateau est en retrait pour retenir les écoulements.
- Planche à découper sanitaire à gouttière entièrement amovible. Homologuée NSF et USDA.
- Conçue pour être posée sur une four Cuisson et maintien HALO HEAT, une armoire de maintien chauffante ou sur toute autre surface appropriée.
- L'écran hygiénique en verre transparent se glisse aisément en place et répond aux nouvelles normes NSF sur les écrans hygiéniques.
- Basse consommation.

Le poste de découpe chauffant CS-200 en acier inoxydable d'épaisseur n° 18 comporte un (1) interrupteur marche/arrêt et un (1) voyant indicateur. Le socle à plateau chauffant est commandé par un (1) commutateur à bascule à trois positions de chauffage (bas/moyen/haut). Les lampes de chauffage infrarouge de 250 W sont commandées par un (1) interrupteur marche/arrêt. L'extérieur présente une surface en retrait pour recueillir les écoulements et comporte un (1) jeu de pieds de 25 mm et une (1) planche à découper de 550 mm x 550 mm x 13 mm. La station est proposée avec ou sans l'écran hygiénique en verre transparent, qui comporte un cadre et se glisse aisément en place.

☐ **MODÈLE CS-200**: Plateau de découpe à deux lampes

☐ MODÈLE CS-200/S : Plateau de découpe à deux lampes et écran hygiénique en verre transparent










# **ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES**



## POSTE DE DÉCOUPE À CHAUD







<b>DIMENSIONS:</b> (H x L x P)				
CS-200:	838mm x 654mm x 754mm			
CS-200/S:	838mm x 654mm x 785mm			

## **CAPACITÉ PRODUIT/PLATS**

32 kg max. (Grand rond de gîte entier)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE								
TENSION (V)	PHASES	fréq. (Hz)	A	kW	CORDON ET FICHE			
120	1	60	6,3	0,75	FICHE NEMA 5-15P 15 A - 120 V			
230	1	50/60	3,26	0,75	CLASSÉE 250 V			
FICHE CE	EE 7/7 (	Г БІСНЕ СН2-	16p	гісне вз 1363	s (*) As/NZS 3112			

# **EXIGENCES D'INSTALLATION**

Le plateau de découpe doit être posé de niveau dans un endroit à l'abri de la vapeur, de la graisse, de l'égouttement d'eau, des hautes températures ou autres nuisances graves.

CONFIG	LIDA	PIONE	DIEMBII	ACE

sur l'armoire de maintien 750-S sur le four de cuisson et maintien 750-TH-II ou / III

sur le four fumoir 767-SK ou SK/III

**Avis:** Retirer les pieds en caoutchouc et les cales d'espacement avant la pose sur des appareils série 750 et 767.

## **ATTENTION**

La garantie n'est pas valide si le plateau est noyé ou immergé dans l'eau.

# **POIDS** EST

NET: 27 kg EXPÉDITION: 62 kg\*

DIMENSIONS DE LA CAISSE (L X L X H):

889mm x 889mm x 1041mm

\*INFORMATIONS DE LIVRAISON TERRESTRE NATIONALE. CONSULTER L'USINE POUR LE POIDS ET LES DIMENSIONS À L'EXPORTATION.

# **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

Supports de découpe

☐ Train de côtes HL-2635

☐ Rond de gîte entier 4459

Planche à découper

☐ Grand format: 550 mm x 550 mm x 13 mm BA-28066

☐ Demi-format: 273 mm x 550 mm x 13 mm BA-29244



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • États-Unis TÉLÉPHONE : 262.251.3800 800.558.8744 ÉTATS-UNIS/CANADA TÉLÉCOPIE : 262.251.7067 800.329.8744 ÉTATS-UNIS SEULEMENT