



GLN2 3500 S	
Puissance (W) par zone	
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300
7	350
8	400
9	450
10	500
11	550
12	600
13	650
14	700
15	750
16	800
17	850
18	900
19	950
20	1000
21	1050
22	1150
23	1250
24	1350
25	1450
26	1550
27	1650
28	1750

<b>Matériaux</b>	Carter en inox intégrant un dessus de cuisson en verre vitrocéramique de dimension 280 x 560 x ép 4 mm.
<b>Commandes</b>	Par claviers à touches capacitives :  Marche/arrêt, touche de sélection puissance ou température. Touche de sélection (+/-) avec afficheur 4 digits. 32 niveaux de puissance. Température réglable de 50 à 250 °C. Minuterie jusqu'à 99 minutes.
<b>Puissance</b>	3500 W.
<b>Ampérage</b>	15 A.
<b>Alimentation</b>	230V (+/-10%) monophasé AC 50(+/-10%) 60(+/-10%) et cordon secteur 1m80 fourni.
<b>Normes</b>	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE.
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.